

Declaratie de performanta ROGA10GP4.501/001

1. Codul de identificare a produsului

ROGA10GP4.501 / 001

Identificarea produsului

COLUMBA P 4,5 kg Mineral



2. Utilizari preconizate

(SR) EN 13707:2004+A2:2009 2- Membrana bituminoasa armata pentru impermeabilizare - Strat final

3. Producator: General Membrane S.A., Sos. Constantei nr. 16, 18 si 20, 120225, Buzau, Romania

4. Reprezentant: na

5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului de constructie

(SR) EN 13707:2004+A2:2009 EVCP 2+

6.a. Nota pentru standard armonizat

(SR) EN 13707:2004+A2:2009 In conformitate cu sistemul EVCP 2+, organismul notificat n.2003 SRAC CERT SRL ROMANIA a efectuat inspectia initiala, verificarea sistemului de control, supravegherea continua, evaluarea si certificarea controlului productiei si a emis certificarea de conformitate a controlul productiei din fabrica (FPC) 2003-CPR-441.

6.b. Evaluare tehnica europeana: na

7. Performanta declarata

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANTE	UM	TOLERANTA	SPECIFICATIE TEHNICA ARMONIZATA
Alungirea la rupere longitudinala / transversala	35/35	%	-15 absolut	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Comportamentul la foc extern	F Roof	Clasa	.	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Flexibilitatea la rece	-5	°C	Valoare minima	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Impermeabilitatea la apa metoda A	60	kPa	Valoare minima	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Masa specifica	4,5	Kg/mp	±10%	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Reactia la foc	E	Clasa	Trece	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Rezistenta la perforare statica, Metoda A	10	Kg	Valoare minima	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Rezistenta la sfasiere longitudinala / transversala	130/130	N	-30%	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Rezistenta la soc Metoda A	700	mm	Valoare minima	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Rezistenta la tractiune longitudinala / transversala incarcare maxima	400 / 300	N/50 mm	±20%	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Stabilitatea la cald dupa imbatranire termica	110	°C	-10	(SR) EN 13707:2004+A2:2009

Nota 1: Nu contine azbest si/sau qudron. In absenta unor metode europene armonizate de testare, verificare - declaratia cu privire la eliberarea/continut se va face luand in considerare dispozitiile nationale.

8. Documentatie tehnica adecvata si / sau documentatie tehnica specifica:

Performanta produsului identificata mai sus este in conformitate cu setul / performantele declarate.

Aceasta declaratie de performanta este emisa, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusiva a producatorului identificat mai sus.

Semnat in numele si pe seama producatorului de

Buzau - Romania, 02-12-2021

Ene Bogdan

Responsabil CPF



www.generalmembrane.ro

