



GENERAL PROTECTION G-BOARD

Informatii generale

Placi de drenaj HDPE cu buncar de colectare a apei, unde este necesara stocarea apei necesare pentru supravietuirea plantelor in aplicatiile pentru terase verzi. Excesul de apa este drenat si indepartarea vaporilor de apa se formeaza sub sistem.

Domenii de utilizare

Produsul este utilizat in special in acoperisuri verzi extensive.

Avantaje

Rezistent la presiune, potrivit pentru uz pietonal, ecologic, instalare rapida și ușoara

Mod de utilizare

Placile sunt stivuite pe podea plasandu-le una langa cealalta fara a se suprapune. Se recomanda suprapunerea in aplicatii cu trafic usor inclinat sau cu vehicule grele.

Proprietati fizice si tehnice

MATERIAL	HDPE
CULOARE	NEGRU
MASA AREICA	1.50 kg/m ²
GROSIME	1.50 mm
INALTIME BUMBI	25 mm
CAPACITATEA DE RETINERE A APEI	6,0 L/m ²
REZISTENTA LA COMPRESIUNE	Aprox. 400 kN/m ²

Depozitare

A se pastra in locuri uscate si aerisite, in ambalajul original, ferit de soare. Paletii nu trebuie asezati unul peste altul si depozitati departe de surse de caldura.

Ambalare

Caracteristica	UM	Valoare	Toleranta
Lungime	m	1.9	±1%
Latime	m	0.9	±1%
Palet	m ²	342	

